

# DICHTSTOFFE

## Farbmusterkarte

### Allgemeine Eigenschaften:

- Farbecht und UV-beständig
- 25 % max. Bewegungsaufnahme

### Empfohlene Fugenabmessung:

- Fugenbreite: min. 5 mm bis max. 30 mm bei Silikon und 25 mm bei Fassadendichtstoff
- Fugentiefe: min. 6 mm
- Empf. Fugentiefe: 1/2 Fugenbreite

### ■ Silikon Bau neutral

Sehr gute Hafteigenschaften auf fast allen üblichen Untergründen

- Dauerelastischer Fugendichtstoff zur universellen Anwendung am Bau



043195 transparent



043196 weiß



043209 transparent



043210 weiß



043197 grau



043202 hellgrau



043212 grau



043213 manhattan



043198 braun



043200 eiche



043217 hellgrau



043214 bahamabeige



043201 eiche hell



043203 buche



043216 braun



043218 pergamon



043199 schwarz



043219 schwarz



043221 jasmin

### ■ Fassadendichtstoff

Hervorragende Hafteigenschaften auf fast allen bauüblichen (auch bei leicht feuchten) Untergründen

- Keine Randzonenverschmutzung – ideal für Naturstein



043234 weiß



043235 grau



121412 transparent



121413 grau

### ■ Silikon Naturstein

Für die Abdichtung und Verfugung auf verfärbungs- und schmutzempfindlichen Untergründen (z.B. Marmor, Granit, Kalkstein, Travertin, usw.)

- Pilzhemmende Ausstattung